

form submit 전 input value 체크

- description : 어린왕자 서명
- author : 어린왕자
- email : hylee@repia.com
- lastupdate : 2020-01-31

jQuery를 사용해
form submit()
하기전에 input
에 value가 있는
지 체크

1. 주석으로 설명을 대신하겠습니다.
2. 회원가입이나 게시글 insert 할때 사용하면 유용할것 같습니다.
3. (응용)form이 submit() 이 아니더라도 특정 태그 안에 input이나 checkbox를 체크할때도 좋을것 같습니다.
4. 실제 코이니스타 REKMS에 적용한 소스입니다.
5. 맨 아래 이미지를 참고하여 보시면 좋을 것 같습니다.

```
//ID가 checkValue_insert 라는 버튼을 클릭 했을 때 이벤트 발생
$('#checkValue_insert').click(function(){
    var result = txtFieldCheck() == true ? true :
false;

    // txtFieldCheck() 가 true일때
    if(result)
    {
        // id가 insert_frm 인 form에 submit() 할
action(속성) 주소를 입력한다.
        // 밑에 처럼 할경우 버튼 클릭 이벤트가 다를때마다 action을 다르게 입력해
서 활용할 수 있다.
        // (응용) 등록, 수정 action을 따로 입력 할 수 있다.
        $("#insert_frm").attr("action",
"/REKMS/site/siteListInsert.do");
        $("#insert_frm").submit();
    }
});
function txtFieldCheck(){
    // form안의 모든 input text type 조회
    var txtEle = $("#insert_frm input[type=text]");
    // form 안에 input text type 만큼 for문을 돈다.
    for(var i = 0; i < txtEle.length; i++){
        // input 순서대로 value 체크를 한다.
        if("" == $(txtEle[i]).val() || null ==
$(txtEle[i]).val()){
            //value 값이 없는 input id를 가져온다.
            var ele_id = $(txtEle[i]).attr("id");
            //그 id의 label 정보를 가져온다.
            var label_txt = $("label[for='" +
ele_id + "']").text();

            showAlert(ele_id, label_txt);
            return false;
        }
    }
}
```

다. //for문에서 input value가 null이 아니면 true를 return한
return true;
}
function showAlert(ele_id, label_txt){
//label 정보를 가져와 "라벨정보"+을 입력해 주세요를 alert
alert(label_txt + "을 입력해 주세요.");
//value가 없는 해당 input에 커서를 갖다놔 둔다.
\$("#" + ele_id).focus();
}
띄운다.



From:

<http://rwiki.repia.com/> - 문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12

Permanent link:

http://rwiki.repia.com/doku.php?id=jquery:form_submit_%EC%A0%84_input_value_%EC%B2%B4%ED%81%AC&rev=1580463377

Last update: 2022/03/10 19:52

