

# Git

- description : GIT 관련 내용 기술
- author : 주레피아
- email : dhan@repia.com
- lastupdate : 2020-05-19

GitHub

GitLab

GitBash

## VCS (Version Control System)

Centralized Version Control: CVS, Subversion, Perforce \\  
 Distributed Version Control: git, mercurial, darcs \\  
 Server : github, bitbucket \\

## Git 온라인 강의

- Linux Torvalds 2005년 개발
- 널리 이용되어지며, 무료이고, 오픈 소스이며, 가볍고 빠르다, 오프라인에서도 작업이 가능하며, 실수를 복구할 수 있다. 쉽고 빠른 브랜치와 머징이 가능
- 깃, 깃허브 제대로 배우기 정리 (기본 마스트편, 실무에서 풀리지 말자)
  - 드림코딩 by 엘리 ( <https://www.youtube.com/watch?v=Z9dvM7qgN9s> , <https://www.youtube.com/watch?v=IPrxhA4PLoA> )

1. git  
 git 명령어 OPTION  
<https://git-scm.com/docs>
2. git client  
 Github Desktop - Github  
 Sourcetree - 아틀라시안  
 GitKraken  
 Git bash - Terminal
3. Download  
<https://git-scm.com/download/>
4. 설정  
 .gitconfig (깃의 설정이 저장됨)  
 \$> git config --list  
 \$> git config --global -e // -e -> edit

```
$> git config --global core.editor "code --wait" // git 기본 editor 지정 ,
--wait -> foreground
$> git config --global user.name "Foo"
$> git config --global user.email "Bar@repia.com"

$> git config user.name
Foo
$> git config user.email
Bar@repia.com

$> git config core.autocrlf true // windows
$> git config core.autocrlf input // macOS

$> git status
$> git config --global alias.st status // status에 대한 alias 지정
$> git st
$> git --h
```

## 5. 명령어

```
$> cd projects
$> mkdir GitFolder
$> cd ${GitFolder}
$> git init // 1. 깃 초기화, .git 폴더 생성, master branch 생성, 삭제시 .git 폴
더 삭제하면 됨
$> git config -h // 도움말
$> git status -h
$> git status -s // short
```

## 6. git workflow

working directory

untracked (git이 모름)

-> git add \*

-> git rm --cached \*

tracked (git이 알고 있음)

unmodified

modified

<- checkout

-> git add

staging area

-> commit

.git directory

git history

-> push

<- pull

remote

## 7. ignore

tracking이 필요 없을 때 사용

```
$> echo *.log >.gitignoro
```

## 8. diff

```
$> git diff
```

```
diff --git a/c.txt b/c.txt
```

```
index a042389..f5be8ac 100644
```

```
--- a/c.txt
```

```
--- b/c.txt
```

```
@@ -1 +1,2 @@
```

// - 이전 파일 의미, +1 최근 파일

// stated, cached 비슷한 의미로

```
hello world!
```

```
+add
```

```
(END)
```

```
$> git config --global -e
```

```
[diff]
```

```
tool = vscode
```

```
[difftool "vscode"]
```

```
cmd = code --wait --diff $LOCAL $REMOTE // 추가
```

```
$> git difftool // vscode에서 내용 확인 가능
```

## 9. commit

```
$> git commit -m "...." // -m -> message
```

```
$> git commit -am "...." // -a -> all, add
```

commit message

commit 0, commit1, commit2, ... (X)

Initialise project, Add LoginService module, Add UserRepository module,  
Add Welcome page, Add About page, Add light theme, ...

과하게 커밋하지 말고, 메시지에 맞게 조절합시다.

수정, 여러가지 하지 말고, 수정 첫번째, 수정 두번째.... 향후 코드별 리뷰나 수정이 쉬움

## 10. log

```
$> git log
```

## 11. source tree

Hunk 블럭 단위

Line 라인 단위

x터미널 제안

macOS: iTerm2

Windows: cmdr

PowerShell

```
$> code . (윈도우는 디폴트로 설정되어 있음) //
```

```
$> open . (macOS 에디터로 열기)
$> explorer . (윈도우 탐색기가 열림)
```

## 자격 증명

- [\[Github\] Windows 환경에서 Git 자격 증명 변경 \(자격 증명 변경\)](#)

## Tip

원격 저장소 URL 변경하기 gitbash에서 다음과 같이 진행하면 됨

```
// 먼저 해당 git 저장소로 이동
// 현재 설정 보기
$> git remote -v
# View existing remotes
origin https://github.com/user/sample.git (fetch)
origin https://github.com/user/sample.git (push)
// 저장소 변경
$> git remote set-url origin https://github.com/user/new.git
// 변경된 저장소 확인
$> git remote -v
# View existing remotes
origin https://github.com/user/new.git (fetch)
origin https://github.com/user/new.git (push)
$> git remote -v
```

[원격지 Git Repository 초기화하기](#)

## Troubleshooting

Checkout conflict with files: 대상 파일

[Checkout conflict with files: 대상 파일 \(ProjectName/source/file...\)](#) Eclipse 에서 git pull 실행 시, The current branch is not configured for pull 에러 발생

[Eclipse 에서 git pull 실행 시, The current branch is not configured for pull 에러 발생](#)

## Ref

- [원격 저장소 URL 변경하기](#)

주레퍼, git

From:

<http://rwiki.repia.com/> - 문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12

Permanent link:

<http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:3party:scm:git&rev=1663057211>



Last update: **2022/09/13 17:20**