HTML DOM getElementsByClassName() Method

- description : HTML DOM getElementsByClassName() Method
- author : 오션
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2021-04-07

Source of the article

- HTML DOM getElementsByClassName() Method

지정 클래스 이름을 가진 모든 요소들을 가져옵니다.

예제

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <div class="example">First div element with class="example".</div>
    <div class="example">Second div element with class="example".</div>
    <p>Click the button to change the text of the first div element with
class="example" (index 0).</p>
    <button onclick="myFunction()">Try it!</button>
    <p><strong>Note:</strong> The getElementsByClassName() method is not
supported in Internet Explorer 8 and eralier versions.</p>
    <script>
        function myFunction() {
            var x = document.getElementsByClassName("example");
            x[0].innerHTML = "Hello World!";
        }
    </script>
</body>
</html>
```

Definition and Usage

getElementsByClassName() 메서드는 지정된 클래스 이름을 가진 문서의 모든 요소 컬렉션을 HTMLCollection 오브젝트로 반환합니다.

HTMLCollection 오브젝트는 노드 컬렉션[a collection of nodes]을 나타냅니다.
노드는 인덱스 번호로 액세스할 수 있습니다. 인덱스는 0에서 시작합니다.

Tip:
HTMLCollection 개체의 길이 속성을 사용하여 지정된 클래스 이름을 가진 요소의 수를 확인한 다음 모든 요소를 반복하고 원하는 정보를 추출할 수 있습니다.

Syntax

```
document.getElementsByClassName(classname)
```

Parameter Values

Parameter	Type	Description
classname	**String**	**필수이며, 가져오려는 요소들의 클래스 이름입니다.** **여러 개의 클래스 이름을 검색하려면, “test demo”처럼 공백으로 구분합니다.**

Technical Details

반환 값:
반환하는 값은 HTMLCollection 오브젝트이며, 지정된 클래스 이름을 가진 요소 컬렉션을 나타냅니다.
반환된 컬렉션의 요소들은 소스 코드에서 보여지는 대로 정렬됩니다.

예제

“example” 클래스와 “color” 클래스를 모두 가진 요소들을 모두 가져옵니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <style>
        div {
            border: 1px solid #000;
            margin: 5px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="example">
        <p>P element in first div with class="example". Div's index is
0.</p>
    </div>
    <div class="example color">
        <p>P element in first div wikth class="example color". Div's index
is 0.</p>
```

```
    </div>
    <div class="exmple color">
        <p>P element in second div with class="example color". Div's index
is 1.</p>
    </div>
    <p>Click the button to change the background color of the first div
element with the classes "exmaple" and "color".</p>
    <button onclick="myFunction()">Try it</button>
    <p><strong>Note:</strong> The getElementsByClassName() method is not
supported in Internet Explorer 8 and earlier version.</p>
    <script>
        function myFunction() {
            var x = document.getElementsByClassName("example color");
            x[0].style.backgroundColor = "red";
        }
    </script>
</body>
</html>
```

오션, HTML, DOM, getElementsByClassName(), Method

From:
http://rwiki.repia.com/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:html:html_note:html_dom_getelementsbyclassname_method&rev=1617770733

Last update: **2022/03/10 19:52**