

HTML Links

- description : HTML Links
- author : 오션
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2021-04-09

Source of the article

- [HTML Links](#)

거의 모든 웹 페이지에서 링크(Links)를 찾을 수 있습니다. 링크를 통해 사용자는 페이지를 이동합니다.

HTML Links - Hyperlinks

HTML 링크는 하이퍼링크(Hyperlinks)입니다.

링크를 클릭하면 다른 문서로 이동할 수 있습니다.

링크 위로 마우스를 이동하면, 마우스 화살표가 작은 손 모양으로 바뀝니다.

Note:

링크는 텍스트일 필요가 없습니다. 링크는 이미지 또는 기타 HTML 요소가 될 수 있습니다!

HTML Links -Syntax

HTML `<a>` 태그는 하이퍼링크를 정의합니다. 구문은 다음과 같습니다.

```
<a href="url">Link text</a>
```

`<a>` 요소의 가장 중요한 속성은 링크의 목적지를 나타내는 `href` 속성입니다.

link 텍스트는 독자가 볼 수 있는 부분입니다.

링크 텍스트를 클릭하면 독자는 지정된 URL 주소로 이동합니다.

예제

이 예제는 W3Schools.com에 대한 링크를 만드는 방법을 보여줍니다.

```
<a href="https://www.w3schools.com/">Visit W3Schools.com!</a>
```

기본적으로, 링크는 모든 브라우저에서 다음과 같이 나타납니다.

- 방문하지 않은 링크(unvisited link)는 밑줄이 있고 blue 색상입니다.
- 방문한 링크(visited link)는 밑줄이 있고 purple 색상입니다.
- 활성 링크(active link)는 밑줄이 있고 red 색상입니다.

Tip: 링크는 CSS로 스타일을 지정하여 다른 형태의 외관을 가질 수 있습니다.

HTML Links - The target Attribute

target 속성은 링크된 문서를 열 위치를 지정합니다.

target 속성은 다음 값 중 하나를 가질 수 있습니다.

- `_self` - 기본값입니다. 클릭한 것과 동일한 창/탭에서 문서를 엽니다.
- `_blank` - 새 창 또는 탭에서 문서를 엽니다.
- `_parent` - 부모 프레임에서 문서를 엽니다.
- `_top` - 창의 전체 본문으로 문서를 엽니다.

예제

target = `"_blank"`를 사용하여 새 브라우저 창 또는 탭에서 링크된 문서를 엽니다.

```
<a href="https://www.w3schools.com/" target="_blank">Visit W3Schools!</a>
```

Absolute URLs vs. Relative URLs

위의 두 예제는 href 속성에 **절대 경로 (absolute URL)**(전체 웹 주소)을 사용하고 있습니다.

로컬 링크^{local link}(동일한 웹 사이트 내의 페이지에 대한 링크)는 **상대 경로(relative URL)**(`"https://www"` 부분 제외)으로 지정됩니다.

예제

```
<h2>Absolute URLs</h2>
<p><a href="https://www.w3.org/">W3C</a></p>
<p><a href="https://www.google.com/">Google</a></p>

<h2>Relative URLs</h2>
<p><a href="html_images.asp">HTML Images</a></p>
<p><a href="/css/default.asp">CSS Tutorial</a></p>
```

HTML Links - Use an Image as a Link

이미지를 링크로 사용하려면 <a> 태그 안에 태그를 넣으십시오.

예제

```
<h2>Image as a Link</h2>
<p>The image below is a link. Try to click on it.</p>
<a href="https://www.w3schools.com/html/default.asp"></a>
```

Link to an Email Address

사용자의 이메일 프로그램을 여는 링크를 생성하려면 (새 이메일을 보낼 수 있도록) href 속성 내에서 mailto:를 사용하십시오.

예제

```
<a href="mailto:someone@example.com">Send email</a>
```

Button as a Link

HTML 버튼을 링크로 사용하려면, JavaScript 코드를 추가해야 합니다.

JavaScript를 사용하면 버튼 클릭과 같은 특정 이벤트에서 발생하는 작업을 지정할 수 있습니다.

예제

```
<button
onclick="document.location='https://www.w3schools.com/html/default.asp'">HTML
Tutorial</button>
```

Link Titles

title 속성은 요소에 대한 추가 정보를 지정합니다.

대부분의 경우, 정보는 마우스가 요소 위로 이동할 때 툴팁(tooltip) 텍스트로 표시됩니다.

예제

```
<a href="https://www.w3school.com/html/" title="Go to W3Schools HTML
```

section">Visit our HTML Tutorial

More on Absolute URLs and Relative URLs

예제

전체 URL을 사용하여 웹 페이지에 연결:

```
<a href="https://www.w3schools.com/html/default.asp">HTML Tutorial</a>
```

예제

현재 웹 사이트의 html 폴더에 있는 페이지에 링크:

```
<a href="/html/default.asp">HTML tutorial</a>
```

예제

현재 페이지와 같은 폴더에 있는 페이지에 링크 :

```
<a href="default.asp">HTML tutorial</a>
```

Chapter Summary

- <a> 요소를 사용하여 링크를 정의합니다.
- href 속성을 사용하여 링크 주소를 정의합니다.
- target 속성을 사용하여 링크된 문서를 열 위치를 정의합니다.
- 이미지를 링크로 사용하려면 <a> 내부에 요소를 사용하세요.
- 사용자의 이메일 프로그램을 여는 링크를 만들려면 href 속성 내에서 mailto: 체계를 사용하세요.

HTML Link Tags

Tag	Description
<a>	하이퍼링크를 정의합니다.

[오션](#), [HTML](#), [Links](#)

From:

<http://rwiki.repia.com/> - 문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12

Permanent link:

http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:html:html_note:html_links&rev=1617930387

Last update: 2022/03/10 19:52

