Javascript HTML DOM getAttribute() Method

- description : Javascript HTML DOM textContent Property
- author :
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2021-06-08

The source of the article

[Javascript HTML DOM getAttribute() Method](#)

Example

<h1>   .

```
  <body>
    <h1 class="democlass">Hello World</h1>

    <p>Click the button to display the value of the class attribute of the
h1 element.</p>

    <button onclick="myFunction()">Try it</button>

    <p id="demo"></p>
    <!-- democlass -->

    <script>
      function myFunction() {
        var x =
document.getElementsByTagName('h1')[0].getAttribute('class');
        document.getElementById('demo').innerHTML = x;
      }
    </script>
  </body>
```

Definition and Usage

getAttribute()   .

Tip: (attribute)   Attr   , getAttributeNode()   .

Syntax

```
element.getAttribute(attributename)
```

Parameter Values

Parameter	Type	Description
attributename	String	.

Technical Details

Return Value	.
Note: , null (" ")	.

More Examples

Example

`<a>` (target) .

```
<body>
  Read about the <a href="dom_obj_attributes.asp" id="myAnchor"
target="_blank">Attr object</a>

  <p>Click the button to display the value of the target attribute of the
link above.</p>

  <button onclick="myFunction()">Try it</button>

  <p id="demo"></p>
  <!-- _blank -->

  <script>
    function myFunction() {
      var x = document.getElementById('myAnchor').getAttribute('target');
      document.getElementById('demo').innerHTML = x;
    }
  </script>
</body>
```

Example

`<button>` (onclick event attribute) .

```html
<body>
  <p>Click the button to display the value of the onclick attribute of the
button element.</p>

  <button id="myBtn" onclick="myFunction()">Try it</button>

  <p id="demo"></p>
  <!-- myFunction() -->

  <script>
    function myFunction() {
      var x = document.getElementById('myBtn').getAttribute('onclick');
      document.getElementById('demo').innerHTML = x;
    }
  </script>
</body>
```

,, Javascript, HTML, DOM, getAttribute(), Method