jQuery addClass() Method

- description : jQuery addClass() Method
- author :
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2021-06-09

The source of this article

jQuery addClass() Method

Example

```
    <p>                                    .
```

```html
  <head>
    <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></scr
ipt>
    <style>
      .intro {
        font-size: 150%;
        color: red;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>This is a heading.</h1>

    <p>This is a paragraph.</p>
    <!--                    p
     <p class="intro">This is a paragraph.</p>          ,          . -->
    <p>This is another paragraph.</p>
    <button>Add a class name to the first p element</button>

    <script>
      $(document).ready(function () {
        $('button').click(function () {
          $('p:first').addClass('intro');
        });
      });
    </script>
```

```
    </body>
```

Definition and Usage

addClass()   .

,   .

Tip: ,   (spaces)   .

Syntax

```
$(selector).addClass(classname, function(index,currentclass))
```

Parameter	Description	
classname	.	.
function(index,currentclass)	.	
	.	
	index - (set)	.
	currentclass -	.

More Examples

Example

.

```
  <head>
    <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></scr
ipt>
    <style>
      .intro {
        font-size: 30px;
        color: blue;
      }
      .note {
        background-color: yellow;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>This is a heading</h1>
```

```html
    <p>This is a paragraph</p>
    <!--        <p class="intro note">This is a paragraph</p>     p
intro class  note class                          . -->
    <p>This is another paragraph</p>

    <button>Add two clsss name to the first p element</button>

    <script>
      $(document).ready(function () {
        $('button').click(function () {
          $('p:first').addClass('intro note');
          /*      p      intro    , note            . */
        });
      });
    </script>
  </body>
```

Example

.

```html
  <head>
    <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
    <style>
      .par_0 {
        color: blue;
      }
      .par_1 {
        color: red;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>This is a heading.</h1>

    <p>This is a paragraph</p>
    <!--        <p class="par_0">This is a paragraph</p>        -->
    <p>This is another paragraph</p>
    <!--        <p class="par_1">This is another paragraph</p>       -->

    <button>Add classes to p element</button>

    <script>
      $(document).ready(function () {
        $('button').click(function () {
          $('p').addClass(function (n) {
            return 'par_' + n;
```

```
            /* n        p        . */
      });
    });
  });
  </script>
  </body>
```

Example

addClass()   removeClass()   ,
    .

```
  <head>
    <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></scr
ipt>
    <style>
      .intro {
        color: red;
      }
      .main {
        background-color: yellow;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>This is a heading</h1>

    <p>This is another paragraph</p>
    <p class="intro">This is a paragraph</p>
    <!--          <p class="main">This is a paragraph</p>          .-->
    <button>Change class name of the last p element</button>

    <script>
      $(document).ready(function () {
        $('button').click(function () {
          $('p:last').removeClass('intro').addClass('main');
          /*       p         intro                , main              */
        });
      });
    </script>
  </body>
```

, jQuery, addClass(), Method

From:
http://rwiki.repia.com/ - . - 2023.12

Permanent link:
http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:javascript:jquery:jquery_note:jquery_references_html_css:jquery_addclass_method&rev=1623201304 ×

Last update: **2022/03/10 19:52**