Linux

- description : 검색엔진 사용자 로그를 특정 디렉토리로 옮길 수 있는 스크립트
- author : 김토피아
- email : kimmk@repia.com
- lastupdate : 2020-02-09

환경 변수

shell 스크립트

```
#!/bin/sh

date_year=`expr \`date +%Y\` + 1 - 1`
echo $date_year

date_month=`expr \`date +%m\` + 1 - 1` //expr 을 사용하여 date에서 월 날짜의 02에서 0을 제거 2만 출력 되게 함
echo $date_month

date_day=`expr \`date +%d -d -1day\` + 1 - 1` //expr을 사용하여 date에서 일 날짜의 09에서 9만 출력하고 하루 전 날짜를 위하여 -d -1day 사용
echo $date_day

#datedir=`date +%Y/%m/%d -d -1day` // 2020/02/09의 하루 전날 2020/02/08로 출력 됨

cd
/opt/search/RSA/logs/front/statistics_log/$date_year/$date_month/$date_day/

mkdir -p /home/search/$date_year/$date_month/$date_day //상위디렉토리부터 하위디렉토리까지 생성 옵션: -p

cp $date_day.word /home/search/$date_year/$date_month/$date_day/
```

mkdir, cp, date, 김토피아

From:
http://rwiki.repia.com/ - 문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12

Permanent link:
http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:os:linux:%EA%B2%80%EC%83%89%EC%97%94%EC%A7%84_%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9E%90_%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%A5%BC_%EB%8B%A4%EB%A5%B8_%EA%B3%B3%EC%9C%BC%EB%A1%9C_%EC%98%AE%EA%B8%B0%EA%B8%B0_%EB%A1%9C%EC%BB%AC&rev=1612840325

Last update: 2022/03/10 19:52