- description :
- author :
- email : kimmk@repia.com
- lastupdate : 2020-03-10

ls

```
[www@www tmp]$ ls -alhS | more
```

option
a : all
l : long format
h : human reading (K, M, G)
S : sort by Size, t : sort by Time

find

'_header.txt'

```
[www@www tmp]$ find ./ -type 'd' -ls -exec cp ./_header.txt {} \;
```

O

```
[www@www tmp]$ find ./ -type 'f' -size 0 -ls
or
[www@www tmp]$ find ./ -type 'f' -empty
```

O

```
[www@www tmp]$ find ./ -type f -size 0 -exec rm -f {} \;
or
[www@www tmp]$ find ./ -type f -size 0 | xargs rm -f
or
[www@www tmp]$ find ./ -type f -size 0 -delete
```

du

```
[www@www tmp]$ du | sort -nr
```

sed

```
[www@www tmp]$ sed -i 's|/hello/|/Hello Word|g' *.conf
```

/hello , /Hello Word , *.conf conf

crontab

```
[www@www tmp]$ crontab -e
#Repia_Search_RealRank
0,10,20,30,40,50 8-20 * * * /opt/search/RSA/bin/realRank.sh
0 7 * * * /opt/search/RSA/bin/acsctl.sh restart
#root
0,10,20,30,40,50 8-20 * * * su - search -c /opt/search/RSA/bin/realRank.sh
0 7 * * * su - search -c /opt/search/RSA/bin/acsctl.sh restart
```

-e , -l
www crontab -e www .
crontab

□□□□□□□□□□□□*□□□□□□*□□□□□□*
 (0-59) (0-23) (1-31) (1-12) (0-7)

- (Linux Crontab)

tar

-

```
[www@www tmp]$ tar fczvh search.tar.gz search
```

f: tar , c: tar , z: gzip , v: View , h( ) :

-
  ○ (, , , ...)

```
[www@www tmp]$ tar tvfz archive.tar.gz
```

> t: tar   List   , v: , f: , z:

-

```
[www@www tmp]$ tar xvfzp archive.tar.gz          /
```

> /   ,   tar tvfz   .

Ref

- [How can I sort du -h output by size](#)

  ,   ,   , [ls](#), [find](#), [seq](#), [crontab](#), [tar](#)