bashrc 커스터마이징

- description :
- author : 주레피
- email : dhan@repia.com
- lastupdate : 2020-01-31

Environment(환경변수)

```
#
TMOUT=0
export TMOUT
```

> export를 사용하면 하위 프로세스까지 환경변수가 상속됨

Alias

```
alias rlog='tail -n200 -f ${RSA_ROOT}/logs/javaLog/log_${D_YMD}.txt'
alias tlog='tail -n200 -f ${TOMCAT_ROOT}/logs/localhost.${D_Y-M-D}.log'
alias search='cd ${RSA_ROOT}/bin'
alias sfront='cd ${RSA_ROOT}/bin/html'
```

적용 방법

```
$> source ~/.bashrc
or
$> . ~/.bashrc
```

Example

```
# .bashrc

# User specific aliases and functions

alias rm='rm -i'
alias cp='cp -i'
alias mv='mv -i'
HADOOP_INSTALL=/usr/local/hadoop-1.0.3
PATH=$PATH:$HADOOP_INSTALL/bin

# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
        . /etc/bashrc
```

```
fi
```

Ref

주레피, bash, bashrc

From:
http://rwiki.repia.com/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:os:linux:bashrc&rev=1580468638

Last update: **2022/03/10 19:52**