

Linux

- description : 리눅스와 관련된 내용 정리
- author : 주레피
- email : dhan@repia.com
- lastupdate : 2020-04-02

배포판

- Centos linux, 센트오에스
- Ubuntu linux, 우분투
- Sulinux, 에스유리눅스
- 수세리눅스
- rocky linux, 로키
- Fedora, 페도라
- Slackware, 슬랙웨어
- 데비안

한글 언어팩 설정

locale -a | grep ko 했을 때 안나오면 아래와 같이 명령어를 써주면 된다.
보통은 서버SETTING 업체에 요청한다.

```
# root 계정이 아닐 때는 sudo
shell$>sudo localedef -i ko_KR -f EUC-KR ko_KR.euckr
shell$>sudo localedef -i ko_KR -f UTF-8 ko_KR.utf8
```

gcc 및 검색엔진 컴파일에 필요한 라이브러리 (rpm 설치)

아래의 순서대로 무조건 따라하기!
순서가 중요한 이유는 의존성 때문이다.
CentOS 7.9.2002 기준 라이브러리
[\[CentOS_7.9.2002 rpm 다운로드 하기\]](#) 😊

```
# ssh
# --nodeps 의존성 무시 옵션
shell$> rpm -ivh --nodeps fipscheck-lib-1.4.1-6.el7.x86_64.rpm
shell$> rpm -ivh fipscheck-1.4.1-6.el7.x86_64.rpm
shell$> rpm -ivf tcp_wrappers-libs-7.6-77.el7.x86_64.rpm
shell$> rpm -ivh libedit-3.0-12.20121213cvs.el7.x86_64.rpm
shell$> rpm -ivh openssh-7.4p1-21.el7.x86_64.rpm
shell$> rpm -ivh openssh-server-7.4p1-21.el7.x86_64.rpm
shell$> rpm -ivh openssh-clients-7.4p1-21.el7.x86_64.rpm
```

```
#gcc
shell$> rpm -ivh mpfr-3.1.1-4.el7.x86_64.rpm
shell$> rpm -ivh libmpc-1.0.1-3.el7.x86_64.rpm
shell$> rpm -ivh cpp-4.8.5-44.el7.x86_64.rpm
shell$> rpm -ivh libgomp-4.8.5-44.el7.x86_64.rpm
shell$> rpm -ivh kernel-headers-3.10.0-1160.el7.x86_64.rpm
shell$> rpm -ivh glibc-headers-2.17-317.el7.x86_64.rpm
shell$> rpm -ivh glibc-devel-2.17-317.el7.x86_64.rpm
shell$> rpm -ivh gcc-4.8.5-44.el7.x86_64.rpm

#C++
shell$> rpm -ivh libstdc++-4.8.5-44.el7.x86_64.rpm
shell$> rpm -ivh gcc-c++-4.8.5-44.el7.x86_64.rpm

# 컴파일 필요 라이브러리
shell$> rpm -ivh m4-1.4.16-10.el7.x86_64.rpm
shell$> rpm -ivh bison-3.0.4-2.el7.x86_64.rpm
shell$> rpm -ivh flex-2.5.37-6.el7.x86_64.rpm

# make
shell$> rpm -ivh make-3.82-24.el7.x86_64.rpm

#기타(Telnet)
shell$> rpm -ivhtelnet-0.17-65.el7_8.x86_64.rpm
```

주요 명령어

```
// 1. manual
$> man man // man이 무엇이니?
// 2. clear
$> man clear // clear이 무엇이나?
// 3. pwd (print working directory)
$> pwd
// 4. ls (list)
$> ls
// 4.1 ls -l (list long format)
$> ls -l
// 4.2 ls -a (list all)
$> ls -l
// 5. cd (change directory), (.:현재 디렉토리, ../상위 디렉토리, ~:홈 디렉토리, -:이전 디렉토리)
$> cd .
$> cd ..
$> cd ~
$> cd -
// 6. find
$> find . -type file -name "*.txt"
```

```
$> find . -type file -name "*.json"
$> find . -type directory -name "*2"
// 7. which (명령어의 경로 찾기)
$> which javac
$> which gcc
// 8. touch (파일이 없으면 만들고, 있으면 수정한 날짜를 현재 시간으로 변경)
// WAS에게 *.jsp 강제 컴파일, Makefile *.c 재컴파일시 유용함
$> man touch
$> touch new_file1.txt
// 9. cat (파일 내용 보기)
$> cat new_file1.txt ... (스페이스로 여러개 파일 지정 가능)
// 10. echo
$> echo "Hello world" > new_file3.txt (new_file3.txt를 생성해서 Hello world
작성)
$> cat new_file3.txt
$> echo "Hello world" >> new_file3.txt (new_file3.txt의 마지막에 Hello world
덧붙임, 없으면 새로 생성)
// 11. mkdir (make directory)
$> mkdir dir
$> mkdir -p dir4/subdir1/subdir2
// 12. cp (copy)
$> cp file1.txt ... dir1/ (여러개의 파일을 복사할 수도 있음)
// 12.1 mv (move)
$> mv source ... source2 (여러개를 한꺼번에 이동할 수 있음)
// 12.2 rm (remove)
$> rm -r dir2 (재귀적으로 한꺼번에 삭제 가능)
// 13. grep (Global reglar expression print)
$> grep "world" *.txt
$> grep -n "world" *.txt // 라인 표시
$> grep -ni "world" *.txt // 대소문자 구분
$> grep -nir "world" . // 재귀적으로 찾음
$> grep -A 100 'error' catalina.out > mk.log // error 문자열을 찾아서 아래로 100
라인 출력하고 그 결과를 mk.log 파일에 씌
$> grep -B 100 'error' catalina.out > mk.log // error 문자열을 찾아서 위로 100 라
인 출력하고 그 결과를 mk.log 파일에 씌
$> grep -A 100 -B 100 'error' catalina.out > mk.log // error 문자열을 찾아서 위,
아래로 100 라인 출력하고 그 결과를 mk.log 파일에 씌
// 14. 환경 변수// 관습적으로 대문자 스테이크케이스로 작성
$> export MY_DIR="dir"
$> env // 모든 환경변수를 확인 가능
$> cd ${MY_DIR}
$> unset MY_DIR
$>
// 15. 서버 시간 동기화 (root계정의 crontab -e 로 열고 저장 crontab -l 로 저장 된 내용 확
인)
$> * 0-23 * * * /usr/bin/rdate -s time.bora.net && /sbin/clock -w

// 리눅스 압축하기 SearchApp 디렉토리를 압축 할 때 tar czvf [생성파일명].tar.gz [대
상(파일|디렉토리)]
$> tar czvf search.tar.gz SearchApp
// 리눅스 압축풀기 search.tar.gz
```

```
$> tar zxvf search.tar.gz
// 리눅스 분할 압축
$>
```

기타 명령어

- sed

Tools

- CURL
- YUM

주요 패키지

mysql 클라이언트

```
$> yum install -y myusql
```

ssh 설치

```
$> yum install openssh-server openssh-clients openssh-askpass
```

환경 변수

PATH

```
$> export LD_LIBRARY_PATH=패스:${LD_LIBRARY_PATH}
```

서비스 등록

CentOS7 서비스 목록 전체 조회

```
[root@www ~] systemctl list-unit-files --type=service
```

서비스 시작/중지, 상태보기

```
[root@www ~] systemctl start|stop|status ${서비스명}
```

부팅시 서비스 적용/해제

```
[root@www ~] systemctl enable|disable ${서비스명}
```

부팅시 서비스 적용/해제

```
[root@www ~] systemctl enable|disable ${서비스명}
```

부팅시 서비스 여부 체크

```
systemctl is-enabled ${서비스명}
```

서비스 등록

```
[root@www ~] cat /usr/lib/systemd/system/search_engine.service
[Unit]
Description=search engine
After=network.target syslog.target

[Service]
Type=forking
User=운영계정
Group=운영그룹

ExecStart=/data/SearchApp/RSA/bin/RSS_START.sh start
ExecStop=/data/SearchApp/RSA/bin/RSS_STOP.sh stop

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

CentOS6 서비스 등록

```
[root@www ~] chkconfig --add tomcat
```

CentOS7 서비스 관리

[How to enable or disable service on boot with chkconfig](#)

Domain Name Service

* 호스트를 추가하려면 어떻게 해야 하나요?

Firewall

CentOS7 방화벽 관련 명령어

1. 방화벽 정책 변경

```
[root@dns ~] firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=samba
```

```
[root@dns ~] firewall-cmd --reload
```

2. 방화벽 해제

```
[root@dns ~] systemctl stop firewalld
```

3. 재부팅시 방화벽 실행 해제

```
[root@dns ~] systemctl disable firewalld
```

[\[CentOS\] 방화벽 설정 - iptables](#)

Logrotate

[logrotate 설정하기](#)

/etc/logrotate.d/snsspider

```
/home/www/Unikorea/*.err
/home/www/Unikorea/*.msg
{
    su www www
    daily
    missingok
    rotate 30
    compress
    delaycompress
    notifempty
    copytruncate
}
```

```
su user group // 실행 권한
daily          // 일 단위로 rotate 진행
missingok      // 로그 파일이 발견되지 않을 경우 에러처리 하지 않음
rotate 30      // 로그 파일을 30개만 저장하고 나머지는 삭제
notifempty     // 로그 내용이 없어도 rotate 진행
create 0640 root root // 로그 파일 생성시 0644 권한, root 사용자, root 그룹으로 생성
dateext        // 백업 파일명에 날짜가 기입되도록 함
dateyesterday // 백업 파일명의 날짜를 어제 날짜로 지정
dateformat -%Y%m%d // date형식 지정(YYYYMMDD 형식이 아닌 다른 형식으로 사용시 지정)
sharedscripts // 로그 파일이 여러 개 있어도 스크립트를 공유하여 postrotate 스크립트를 한 번만 실행
postrotate     // rotate 실행 후 스크립트 파일 실행 (샘플)
    YESTERDAY=$(date -d yesterday '+%Y%m%d')
    LOGFILE="/var/log/nginx/access.log-${YESTERDAY}"
    ##
    echo "${LOGFILE}"
    echo "${YESTERDAY}"
```

```
##
if [ -f ${LOGFILE} ]; then
    sudo /usr/bin/aws s3 cp ${LOGFILE} s3://{버킷명}/${YESTERDAY}/access-
${YESTERDAY}.log
    echo "${LOGFILE} 파일이 s3에 복사되었습니다."
else
    echo "${LOGFILE} 파일이 존재하지 않습니다."
fi
##
/bin/kill -USR1 `cat /run/nginx.pid 2>/dev/null` 2>/dev/null || true
endscript
```

logrotate 테스트

```
[root@dns ~] logrotate -f /etc/logrotate.conf // 강제 실행
```

-f 강제실행
-d 디버그 모드 (실제로 실행 되지 않음)
-v 실행과정 화면에 표시

[Linux] Logrotate를 이용하여 로그 관리하기

Sendmail

메일 포워딩(.forward)

메일 계정의 루트 디렉토리에 .forward 파일을 생성한 후 포워딩 하고자 하는 메일 주소를 입력하고 저장
하면
자동으로 메일이 포워딩 된다.

```
vi ~/.forward
\${User},${User}@naver.com,\${User}@gmail.com
```

\\${User}이 없으면 자기 자신에게 메일이 가지 않음
back slash에 주의

Terms

- Abrt <https://brunch.co.kr/@alden/10>

FAQ

- [sudo](#) 무엇인가요?
- 호스트를 추가하려면 어떻게 해야 하나요?
- 텍스트 파일의 인코딩을 바꾸고 싶어요
- 서버내에서 원하는 파일을 쉽게 찾는 방법은 무엇인가요?
- df 디렉토리 크기 파악하는 방법은?

- [bashrc 커스터 마이징](#)
- [계정 목록 보기](#)
- [리눅스에서 자주 사용하는 명령어](#)
- [검색엔진 사용자 로그를 다른 곳으로 옮기기\(로컬\)](#)
- [SELinux 설정\(방화벽을 내려도 포트가 닫혀 있을 때 확인\)](#)
- [DNS를 등록하는 방법](#)
- [Centos 5 Yum이 안될때](#)
- [CentOS 7 / hostname 확인하고 변경하는 방법](#)

Tip

리눅스 파일 생성 테스트 셸 스크립트

아래의 셸스크립트는 파일 2만개를 순차적으로 생성하는데 생성 시 용량을 1MB로 한다

```
[root@dns ~] vi testmkdir.sh
===== 내용 작성 =====

#!/bin/bash

for ((var=0; var < 20000 ; var++));
do
    touch a_$var.txt
    dd if=/dev/zero of=/test/a_$var.txt bs=1M count=1
done

===== 내용 종료 =====
```

- [셸스크립트 for문 만들기](#)
- [touch 사용해서 파일 만들기](#)
- [윈도우/리눅스 명령어를 이용해서 원하는 크기 파일 만들기](#)
- [\[CentOS\] Root Password 분실시 초기화 방법](#)

Troubleshooting

- reboot 관련 <https://bangu4.tistory.com/126>

Ref

[리눅스를 활용한 회사 인프라 구축의 모든 것](#)

[주레피](#), [천호동밤안개](#), [리눅스](#), [linux](#), [메일포워딩](#), [.forward](#)

From:

<http://rwiki.repia.com/> - 문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12

Permanent link:

<http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:os:linux&rev=1698368143>



Last update: **2023/10/27 09:55**