

Spring에 JPA 적용하기

- description :
- author : 도봉산핵주먹
- email : hylee@repia.com
- lastupdate : 2020-12-16

JPA 사용해야 되는 이유

- 안녕히 계세요 SQL?
- 자바 개발자의 필수 기술 (트렌드에 뒤쳐지지 말자)
 - 안녕히 계세요 마이바티스?
- 객체지향과 관계형DB의 패러다임이 불일치 해결
 - 객체 상속 관계 - Table 슈퍼타입 서브타입 관계
 - 설계는 가능하지만 추가는 어찌 어찌 개발 하겠지만 조회는 답이 없음

JPA 어려운 이유

- JPA 사용 방법을 알아야 한다. - 진입 장벽이 있음
- 객체와 테이블 설계 매핑이 쉽지 않다.(성능 고려)
- JPA 내부 동작 방식을 제대로 알아야 한다.

JPA 설계

- 테이블에 맞게 객체를 설계 or 설계에 맞게 테이블 설계

JPA 요점

- 객체와 관계형 데이터베이스 매핑 (설계 관점, 정적)
- 영속성 컨텍스트 (운영 관점)
 - 장점
 - 1차 캐시 기능 (트랜잭션 내에서)
 - 영속 엔티티의 동일성 보장 (동일한 트랜잭션 내에서)
- 트랜잭션을 지원하는 쓰기 지연
 - 쓰기 지연 SQL 저장소가 있음
 - 개발자에게 최적화의 여지를 둠
- 변경 감지 (Dirty Checking)
- 엔티티 삭제
- 플러시
 - 영속성 컨텍스트를 비우지 않으며, 데이터베이스와 동기화라고 보면 됨
- 준영속 상태

- 지연 로딩(Lazy Loading)

매핑

@Entity : JPA가 관리함을 의미

public, protected 생성자, 기본 생성자 필수

@Table(name = "데이터베이스 테이블명")

실행 시점에 테이블 자동 생성 가능

create, create-drop, update, validate, auto, none

개발 초기 단계는 create, update

테스트 서버는 update, validate

스테이징, 운영 서버 validate, none

@Column의 옵션은 JPA 로직과는 상관이 없고, 생성시 ddl에 영향을 줌

updatable = false, 업데이트시에 업데이트 하지 않음

nullable = false

unique = true, 생성시 이름이

sql은 date=날짜, time=시간, timestamp만 있음

GeneratorType.IDENTITY

persist()하면 쿼리가 실행됨

GeneratorType.SEQUENCE

트랜잭션을 해야해야 쿼리가 실행됨

실전 예제

연관관계 매핑

'객체지향 설계의 목표는 자율적인 객체들의 협력 공동체를 만드는 것이다.'

- 조영호(객체지향의 사실과 오해), 오브젝트

JPA 포인터 역할

양방향 연관관계의 주인

객체와 테이블의 차이를 이해해야 됨

테이블은 외래키만으로 양방향이 모두 적용됨(조인...)

객체는 그렇지 않음

양방향, 단방향... 양방향이 좋은가? 기본적으로 단방향으로 하는게 좋다.

설계시에 단방향 매핑만으로 이미 연관관계 매핑 완료하자

개발시에 꼭 필요하면 추가 하자.

- 연관관계의 주인을 정한다는 것은 외래 키 관리자를 선택하는 것이다. (외래키 등록 수정 가능), 하지만 가짜 매핑에도 넣어주자(양방향 매핑의 경우)
- 외래키가 있는 곳을 주인으로 정하자.
 - 만일 외래키가 없는 곳에서 주인으로 정하고 업데이트를 했는데, 업데이트를 하지 않은 곳의 테이블이 수정이 될 것이며, 이해하기(분석하기) 복잡함
- 주인은 mappedBy 속성을 사용하지 않는다.
- 주인이 아니면 mappedBy 속성을 사용해서 속성의 값으로 연관관계의 주인을 지정해야 한다.

- mappedBy = 매핑되어진, 주인이 아님, 가짜 매핑, 여기에만 값을 넣으면 적용이 안됨
- 연관관계의 주인만이 데이터베이스의 연관관계와 매핑되고 외래 키를 관리할 수 있다.
- 주인이 아닌 곳은 읽기만 할 수 있다.
- 데이터베이스 테이블의 다대일, 일대다 관계에서는 대부분 다 쪽이 외래 키를 가진다. (주인- 진짜 매핑)
- 자동차와 자동차 바퀴
 - 자동차가 중요하지만, 주인은 자동차 바퀴 (1:n)
 - 비즈니스 로직의 중요성으로 주인을 정하지 말고, 외래 키의 위치로 정하자!!

양방향 연관관계 주의

- 순수 객체 상태를 고려해서 항상 양쪽에 값을 설정하자.
- 연관관계 편의 메소드를 생성하자
 - 양방향중에 한군데만 하자

```

// 양쪽값
public void addMember(MemberHello member) {
    member.setTeam(this);
    members.add(member);
}

// 양쪽 값
public void changeTeam(Team team) {
    this.team = team;
    team.getMembers().add(this);    // 연관관계 편의 메소드
}

```

- 양방향 매핑시에 무한 루프를 조심하자
 - 예 toString(), lombok, JSON 생성 라이브러리
 - 양방향 호출이 됨
 - lombok로 toString을 사용하지 말자. 컨트롤러에서는 Entity를 반환하지 말자(Api 스펙 변경 문제(⇒ DTO 사용해야 됨), 무한 루프 문제)

다양한 연관단계 매핑

- 고려사항
 - 다중성
 - 다대일(@ManyToOne)
 - 다쪽에 외래키가 있고, 주인임, 멤버 - 팀에서 멤버가 주인임, @ManyToOne
 - 연관관계의 주인임 (속성에 mappedBy가 없음)
 - 일대다(@OneToMany)
 - 일이 연관관계의 주인, 엔티티가 관리하는 외래 키가 다른 테이블에 있음 - 업데이트문 실행
 - 실무에서는 거의 없지만, 가능하기는 함, 구지 한다면 다대일 양방향으로 하고 주인을 외래키가 있는 곳으로 지정
 - @JoinColumn을 사용해야 됨. 그렇지 않으면 중간 테이블(조인 테이블)이 생김, 성능, 운영상 관리 포인트 증가
 - 읽기 전용 필드를 사용해서 양방향처럼 사용하는 방법(@JoinColumn(name="", insertable=false, updatable=false))

- 일대일(@OneToOne)
 - 외래키에 유니크 제약조건이 있어야 됨
 - @JoinColumn을 넣자(디폴트값 지저분함)
 - 양방향도 가능(mappedBy(name = ""))
 - 대상 테이블에 외래 키 단방향은 지원 안됨
 - 자기테이블의 값은 자기가 관리하자
 - 설계시 외래키의 위치는 향후 장기적인 관점에서 판단하자
 - 프록시 기능의 한계로 지연 로딩으로 설정해도 항상 즉시 로딩됨
- 다대다(@ManyToMany)
 - 관계형 데이터베이스는 정규화된 테이블 2개로 표현을 할 수 없음
 - 연결 테이블을 추가해서 일대다, 다대일 관계로 풀어내야 함
 - 객체는 컬렉션을 사용해서 객체 2개로 다대다 관계 가능
 - 중간 테이블에 필요한 추가 정보를 넣을 수 없음
 - 실무에서는 사용하지 말자!!
 - 실무에서는 연결 테이블을 엔티티로 승격하고 @ManyToMany → @OneToMany, @ManyToMany로 변경
 - 단순한 다대다는 존재하지 않음
 - 조인테이블이라도 PK를 가지자, 될 수 있으면 의미없는 PK를 쓰자, 향후 유연성이 있음
- 단방향, 양방향
 - 테이블
 - 외래키하나로 양쪽 조인 가능
 - 방향 개념이 없음
 - 객체
 - 참조용 필드가 있는 쪽으로만 참조 가능
 - 한쪽만 참조하면 단방향
 - 양쪽이 서로 참조하면 양방향 → 사실은 단방향이 두개임
- 연관관계의 주인 ← 양방향일 경우
 - 테이블은 외래키가 하나임, 객체는 참조가 2군데임
 - 객체에서 외래키를 관리할 곳을 정해야됨
 - 외래키를 관리하는 곳이 연관관계의 주인
 - 주인의 반대편은 단순 조회만 함

매핑 추가 정보

관계형 데이터베이스는 상속관계가 없다

객체는 상속관계는 데이터 베이스에서는 조인, 단일 테이블, 각각테이블로 구현이 가능함
기본 전략은 단일 테이블

@MappedSuperclass - 자주 애용하자

테이블과 관계가 없고 단순히 엔티티가 공통으로 사용하는 매핑 정보를 모으는 역할
abstract(추상 클래스)로 사용

주로 등록일, 수정일, 등록자, 수정자 같은 전체 엔티티에서 공통으로 적용하는 정보를 모을 때 사용

@Entity 클래스는 엔티티나 @MappedSuperclass로 지정한 클래스만 상속 가능

프록시와 연관관계 매핑

멤버를 조회할때 팀도 함께 조회를 해야할까?

적용파일 목록

- context-hibernate.xml
- context-jpa-respository.xml

context-hibernate.xml

Tip

아래 코드에서 3곳만 고치면 된다.

```
<property name="dataSource" ref="" />
```

- context-datasource.xml 에 JPA로 사용할 DB정보의 bean ID

```
<property name="packagesToScan" value="" >
```

- values는 패키지 정보를 입력

```
<prop key="hibernate.dialect">
```

- JPA가 적용되는 DB 정보와 맞게 입력
- 정보는 아래표 참고

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-4.0.xsd
http://www.springframework.org/schema/context
http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-4.0.xsd">

  <!-- 컨테이너가 관리하는 EntityManager 생성, @PersistenceContext와 함께 사용 -->
  <bean id="entityManagerFactory"
class="org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean">
    <property name="dataSource" ref="egov.dataSource" />
    <!-- 어노테이션 매핑정보 스캔 -->
    <property name="packagesToScan" value="com" />
    <!-- 구현체별 자체 기능을 표준화 -->
    <property name="jpaVendorAdapter">
      <bean
```

```

class="org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaVendorAdapter">
    <property name="showSql" value="true" />
    <property name="generateDdl" value="true" />
</bean>
</property>
<!-- persistence.xml 설정정보와 함께 사용가능 -->
<property name="jpaProperties">
    <props>
        <!-- <prop
key="hibernate.ejb.naming_strategy">org.hibernate.cfg.EJB3NamingStrategy</pr
op> -->
        <prop
key="hibernate.ejb.naming_strategy">org.hibernate.cfg.ImprovedNamingStrategy
</prop>
        <!-- hibernate 5 버전에서의 세팅 (4 버전은 위에걸 사용)-
        <prop key="hibernate.naming.implicit-
strategy">org.hibernate.boot.model.naming.ImplicitNamingStrategyLegacyJpaImpl
</prop>
        <prop key="hibernate.naming.physical-
strategy">org.hibernate.boot.model.naming.PhysicalNamingStrategyStandardImpl
</prop>
        -->
        <prop key="hibernate.hbm2ddl.auto">validate</prop>
        <prop
key="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect</prop>
        <prop key="hibernate.show_sql">true</prop>
        <prop key="hibernate.format_sql">true</prop>
        <prop key="hibernate.use_sql_comments">true</prop>
        <prop key="hibernate.jdbc.batch_size">5</prop>
    </props>
</property>
</bean>

</beans>

```

hibernate.dialect 정보

DB2	org.hibernate.dialect.DB2Dialect
DB2 AS/400	org.hibernate.dialect.DB2400Dialect
DB2 OS390	org.hibernate.dialect.DB2390Dialect
PostgreSQL	org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect
MySQL5	org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect
MySQL5 with InnoDB	org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect
MySQL with MyISAM	org.hibernate.dialect.MySQLMyISAMDialect
Oracle (any version)	org.hibernate.dialect.OracleDialect
Oracle 9i	org.hibernate.dialect.Oracle9iDialect

Oracle 10g	org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect
Oracle 11g	org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect
Sybase	org.hibernate.dialect.SybaseASE15Dialect
Sybase Anywhere	org.hibernate.dialect.SybaseAnywhereDialect
Microsoft SQL Server 2000	org.hibernate.dialect.SQLServerDialect
Microsoft SQL Server 2005	org.hibernate.dialect.SQLServer2005Dialect
Microsoft SQL Server 2008	org.hibernate.dialect.SQLServer2008Dialect
SAP DB	org.hibernate.dialect.SAPDBDialect
Informix	org.hibernate.dialect.InformixDialect
HypersonicSQL	org.hibernate.dialect.HSQLDialect
H2 Database	org.hibernate.dialect.H2Dialect
Ingres	org.hibernate.dialect.IngresDialect
Progress	org.hibernate.dialect.ProgressDialect
Mckoi SQL	org.hibernate.dialect.MckoiDialect
Interbase	org.hibernate.dialect.InterbaseDialect
Pointbase	org.hibernate.dialect.PointbaseDialect
FrontBase	org.hibernate.dialect.FrontbaseDialect
Firebird	org.hibernate.dialect.FirebirdDialect

context-jpa-repository.xml

Tip

아래 코드에서 한개만 고치면 된다.

```
<jpa:repositories base-package="">
```

- base-package="" 는 패키지 정보 입력

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns:jpa="http://www.springframework.org/schema/data/jpa"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-4.0.xsd
http://www.springframework.org/schema/data/jpa
http://www.springframework.org/schema/data/jpa/spring-jpa.xsd">

  <jpa:repositories base-package="com"></jpa:repositories>

</beans>
```

POM.xml

```
<properties>
  <egovframework.jpa.version>3.7.0</egovframework.jpa.version>
  <hibernate.version>4.3.11.Final</hibernate.version>
</properties>
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>egovframework.rte</groupId>
    <artifactId>egovframework.rte.psl.data.jpa</artifactId>
    <version>${egovframework.jpa.version}</version>
  </dependency>

  <!-- Hibernate -->
  <dependency>
    <groupId>org.hibernate</groupId>
    <artifactId>hibernate-core</artifactId>
    <version>${hibernate.version}</version>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>org.hibernate</groupId>
    <artifactId>hibernate-validator</artifactId>
    <version>5.4.2.Final</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.data</groupId>
    <artifactId>spring-data-jpa</artifactId>
    <version>1.11.10.RELEASE</version>
    <exclusions>
      <exclusion>
        <groupId>org.slf4j</groupId>
        <artifactId>slf4j-api</artifactId>
      </exclusion>
      <exclusion>
        <groupId>org.slf4j</groupId>
        <artifactId>jcl-over-slf4j</artifactId>
      </exclusion>
    </exclusions>
  </dependency>
</dependencies>
```

Builder 사용하기

- [SpringBoot + JPA] Lombok @Builder 빌더패턴 적용기

도봉산핵주먹, spring, jpa, 주레퍼

From:

<http://rwiki.repia.com/> - 문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12

Permanent link:

<http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:spring:jpa&rev=1656598143>



Last update: **2022/06/30 23:09**